

## Technische Daten Horizontalbiegepressen / Profilbiegemaschinen / Ausklinkmaschinen

AMOB	MDH-35	MDH-60	MDH-90
max. Biegeleistung Rundmat. OD x Mat.-Stärke Stahl 450 N/mm <sup>2</sup> (mm)	35 x 3	60 x 3	90 x 4
max. Biegeleistung Rundmat. OD x Mat.-Stärke Stahl 700 N/mm <sup>2</sup> (mm)	30 x 2	50.8 x 2	76.2 x 2
max. Biegeleistung Vierkantmat. B x H x Mat.-Stärke Stahl 450 N/mm <sup>2</sup> (mm)	30 x 30 x 2	50.8 x 50.8 x 2	76.2 x 76.2 x 2
max. Widerstandsmoment Stahl 450 N/mm <sup>2</sup> (cm <sup>3</sup> )	2.2	7.3	22.2
max. Biegeradius (mm)	130	225	325
max. Biegewinkel (Grad)	190	190	190
max. Materiallänge (mm)	3000	3000	3000
standard Biegerichtung	Uhrzeigersinn	Uhrzeigersinn	Uhrzeigersinn
max. Arbeitsdruck (bar)	150	150	150
Motorleistung (kW)	5.5	8	8
Abmessung L x B x H (mm)	4050 x 1120 x 1000	4250 x 1170 x 1200	4560 x 1270 x 1550
Gewicht (kg)	980	1580	2200